无人机视觉导航着陆地标实时检测跟踪方法

李靖¹, 马晓东², 陈怀民², 段晓军³, 张彦龙¹

(1.西北工业大学 机电学院, 陕西 西安 710072; 2.西北工业大学 自动化学院, 陕西 西安 710072;
3.西北工业大学 无人机特种技术国防科技重点实验室, 陕西 西安 710072)

摘 要:以改进的中值流跟踪算法为核心,基于上下文信息相关性特点,提出了一种适用于无人机视觉导航定点着陆的着陆地标实时检测跟踪方法。以 SURF-BoW 特征来描述样本图像,基于支持向量机(SVM)进行离线分类器训练,用于准确的识别目标,完成跟踪目标初始化。之后,利用改进后的中值流跟踪算法进行目标跟踪,保证目标跟踪的可靠性、完整性。最后,基于相邻 2 帧目标相似性原则与线下训练的分类器,设计目标再搜索算法,保证在目标丢失或目标跟踪失败的情况下,仍然能够快速找回目标,使得整套算法能够长时间准确地跟踪目标。实验结果表明,该算法在目标尺度变化、光照变化及运动模糊等情况下,都能够实时、稳定地跟踪目标。

关 键 词:中值流跟踪算法;上下文信息;SURF-BoW 特征;视觉导航;实时跟踪
中图分类号:TP391.4 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-2758(2018)02-0294-08

近年来,由于无人机具有成本低、可操作性好、可垂直起降、可携带其他载物等优点,其在军事及民用领域应用较多^[1-2]。特别是配备了视觉系统后,更能加强其自主化、智能化,使其应用领域更为广泛。其中基于视觉的无人机定点着陆是一个热门的研究主题。通过对视觉传感器采集到的图像进行处理,并识别、跟踪着陆地标图像,以辅助无人机进行自主着陆^[3]。但在着陆过程中,目标尺度、光照、拍摄角度以及局部区域环境会发生变化,再加上复杂的背景环境等干扰,使得目标的跟踪难度加大,甚至会丢失目标。因此,无人机定点着陆过程中的视觉跟踪问题是一个非常具备挑战性的研究课题。

近年来,人们针对视觉跟踪问题提出很多算法,但现有的算法在解决无人机定点着陆过程中的长时间实时视觉跟踪问题上仍存在不足。早期的基于模板匹配的跟踪是通过选择性地更新模板来描述相似性,从而找到最优的跟踪结果^[4]。此类方法虽然对于目标的外观变化有一定的鲁棒性,但没有充分利用目标的特征信息,且模板更新存在误差,故无法长时间稳定准确地跟踪目标。基于稀疏表示(sparse

representation)的方法是另一种常用的跟踪方法^[5-6],但此类方法计算密集,没有充分利用上下文信息,无法保证长时间目标跟踪的稳定性与准确性。tracking-by-detection 是通过在线学习模式(如 SVM^[7],boosting^[8]),在序列图像中进行目标与背景的分类检测,从而达到目标跟踪的目的。但此类方法耗费时间较长,无法满足实时性的要求。Kalal 等人对光流法进行改进,设计出一种中值流跟踪器^[9]。该跟踪器跟踪性能较好,提高了目标跟踪的可靠性与实时性;但没有充分利用上下文信息,且无法在目标消失后重新找回目标。对此,Kalal 等人在中值流跟踪器的基础上,提出了 tracking-learning-detection(TLD)跟踪算法^[10],此算法鲁棒性较高,通过在线训练多个专家模型(multiple experts),综合判断并纠正当前跟踪结果,保证目标跟踪的准确性。但此算法由于需在线训练多个专家模型,故实时性较为一般,不满足无人机基于视觉进行顶点着陆对于视觉跟踪算法实时性的要求。

本文基于上述背景分析,利用以 SURF-BoW 特征进行线下训练的 SVM 分类器进行跟踪器初始化,

之后利用改进后的基于上下文信息相关性的中值流跟踪算法进行目标跟踪,保证目标跟踪的可靠性、完整性,并设计目标再搜索方法,保证在上述跟踪失败的情况下仍能找回目标并进行跟踪,提升整套算法的鲁棒性。

1 基于前后跟踪误差的中值流跟踪算法

1.1 前后跟踪误差

对于计算机视觉中特征点的跟踪,是通过 t 时刻的某特征点的位置,估算出 $t+1$ 时刻该点位置。但点的跟踪通常面临被跟踪点改变或者从图像中消失的情况,此时则认为该特征点跟踪失败。为了能够使得跟踪器自我评价特征点跟踪的可靠性,Kalal 等人提出了一种基于向前向后一致性假设的中值流跟踪算法,假设如下^[9]:①跟踪器由 t 时刻前向跟踪特征点到 $t+1$ 时刻会生成 1 条轨迹;②跟踪器由 $t+1$ 时刻后向跟踪特征点到 t 时刻,生成 1 条验证轨迹;③2 条轨迹相比较,若明显不同,则认为该特征点跟踪错误。如图 1 所示,a) 中点 A 的前后跟踪轨迹一致,故跟踪正确;相反,b) 中的点 B 前后跟踪轨迹不一致,则认为跟踪失败。

图 1 前后双向跟踪示意图

前后跟踪误差可用来判断双向跟踪轨迹是否相同。如图 2 所示, I_t 是 t 时刻图像, I_{t+1} 是 $t+1$ 时刻图像。使用跟踪器,对 I_t 中的特征点 x_t 向前跟踪到 I_{t+1} 中的点 x_{t+1} 。之后,向后跟踪,即从 I_{t+1} 中的特征点

x_{t+1} 向后跟踪到 I_t 中的 $\hat{x}_t$ 。前后误差被定义为这 2 条轨迹的相似性。前后误差 $E_{FB} = \|x_t - \hat{x}_t\|$,即点 x_t 与 $\hat{x}_t$ 之间的欧式距离,距离越小,则跟踪效果越好。

图 2 前后双向跟踪误差

1.2 中值流跟踪算法

中值流跟踪算法采用 L-K 光流法^[11-12]为核心跟踪算法,通过前后向跟踪误差及跟踪特征点相邻 2 帧周边区域相似性进行跟踪性能判断,从而准确跟踪到目标。如图 3 所示。

图 3 中值流跟踪算法

黄色矩形框区域 B_t 为 t 时刻跟踪到的目标,即着陆地标。在 B_t 内均匀划分网格,并以网格中心为跟踪特征点进行初始化,得到 t 时刻的跟踪特征点集为 $x'_i(1 \leq i \leq n)$,其中 n 为 t 时刻初始化的跟踪特征点数目。之后采用 L-K 光流法对这些特征点进行双向跟踪,继而可以计算出跟踪特征点的前后误差 E_{FB}^i ;同时,也可计算每个跟踪特征点的相似性 N_i 。其中 N_i 是指 I_t 图像中分别以特征点 $\hat{x}_i$ 和 x'_i 为中心的 10×10 大小的区域通过归一化相关系数匹配得到的结果,计算公式见(1)式。最后,分别以所有跟踪特征点的 E_{FB} 与 N 的中值为阈值,滤除 50% 跟踪效果较差的点。用剩下的特征点来估计整个边界框的

位移,从而得到 $t+1$ 时刻的目标 B_{t+1} 。上述即为中值流跟踪算法。

$$N_i = \frac{\sum_{x',y'} (T(x',y') \cdot I(x',y'))}{\sqrt{\sum_{x',y'} T(x',y')^2 \cdot \sum_{x',y'} I(x',y')^2}} \quad (1)$$

式中, N_i 的值域为 $[0,1]$, 0 表示完全不相似, 1 表示完全相似。 $T(x,y)$ 为图像 T 在 (x,y) 处的灰度值, $I(x,y)$ 为图像 I 在 (x,y) 处的灰度值。

2 基于上下文信息相关性的改进中值流跟踪器

中值流跟踪器以 L-K 光流法为核心,通过前后双向跟踪误差及跟踪特征点局部相似性检验,筛选 50% 跟踪效果较差的特征点,用剩下的特征点来估计整个边界框的位移。该算法虽提高了目标跟踪的可靠性与实时性,却无法自己初始化目标,不能保证长时间跟踪后目标的完整性,并且无法在跟踪失败后再次检索目标,使得整个跟踪算法不具备鲁棒性。为了解决上述问题,本文基于改进的中值流跟踪算法,设计了一套专门用于视觉导航的无人机定点自主着陆的目标实时跟踪算法,该算法流程如图 4 所示。

图4 基于上下文相关信息的中值流跟踪算法流程

2.1 着陆地标设计

为实现基于视觉导航的无人机自主着陆,本文设计了易检测识别并能够提取特征进行相对位姿解算的合作目标,如图 5 所示。

图5 合作目标

如图 5a) 所示,该合作目标由同心的圆和菱形组成。圆为黑色,菱形为白色,颜色相对明显,易于分割与识别。最外围的圆的作用是用来通过轮廓特征确定感兴趣区域,即目标所在区域;内部的菱形则用来提取特征点,用于相对位姿信息的计算。提取的特征点为图 1b) 中红色点,而圆与菱形的中心点与特征点的连线可作为参考航向线使用。

实际的无人机飞行避免不了合作目标被遮挡的情况。本文设计的合作目标在面对图 2 中的遮挡情况仍能继续使用。图 6a) 外围圆部分被遮挡,但仍能通过部分圆确定目标区域,从而识别目标;而内部菱形区域完整,可提取完整的特征点进行相对位姿等导引信息的解算。图 6b) 内部的菱形也被遮挡一部分,通过部分圆能确定目标区域,从而识别目标;但内部的菱形特征点缺少一个,无法计算相对位姿等导引信息。此时可对目标进行直线检测,通过检测到的菱形边所在直线,确定交点所在。检测到的交点即为所需特征点。

图6 合作目标部分被遮挡

2.2 着陆地标检测

着陆地标检测的目的是为了提取感兴趣区域图像,为下一步地标识别打下基础。首先,需对采集到的视频帧图像进行预处理。如图 7 所示,预处理包括:图像灰度化、滤波去噪、图像分割、边缘检测和轮

廓提取。在图像预处理后,可以得到包含目标轮廓的可疑目标的轮廓集。然后利用最小矩形框包围这些轮廓,得到包含地标图像的矩形图像集。

图 7 图像预处理

2.3 着陆地标识别

着陆地标识别的目的是在目标检测之后,准确地识别出地标图像,完成跟踪器目标初始化。本文基于 SURF-BoW 特征进行离线 SVM 分类器训练,用于着陆地标识别。SURF (speeded up robust features) 是一种尺度不变、旋转不变的特征点检测子与描述子,具备速度快、鲁棒性好等优点^[13]。而词袋 (bag of words, 简称 BoW) 模型原是自然语言处理领域用于文本信息检索和文本分类的技术^[14],用于图像领域时,需要将二维图像信息映射成视觉关键词集合,这样即保存了图像的局部特征又有效压缩了图像的描述^[15]。本文结合 SURF 与 BoW 的优势,提取 SURF-BoW 特征来描述样本图像,利用 SVM 算法对这些特征进行训练,从而得到用于目标识别的 SVM 分类器。其中分类器构建步骤如下:

Step1 获取样本图像,并将其尺寸统一调整为 256 * 256 像素;

Step2 将每个样本图像分割为大小为 32 * 32 像素的单元格。每个单元格都提取 SURF 特征,整幅样本图像所有的单元格提取到的 SURF 特征形成一个 SURF 特征集合;

Step3 使用 K-means 均值聚类算法对所有样本图像提取的 SURF 特征进行聚类,得到 K 个类,每个类的聚类中心对应一个视觉单词,即每个类用一个视觉单词表示,从而生成一个由 K 个视觉单词构成的视觉单词表,即为视觉词典;

Step4 每个样本图像都要统计提取到的每个 SURF 特征点的所属类别,确定每一类别中包含该样本图像 SURF 特征的个数;统计结束后每一幅样本图像可生成一个 K 维的特征向量,即为该样本图像的视觉词汇特征向量;

Step5 设正样本图像类别标签为 1,负样本

类别标签为 0,每一个样本图像的 K 维视觉词汇特征向量和相应的类别标签可作为训练数据,基于 SVM 训练算法,训练得到着陆地标图像分类器。

目标的识别过程如下:

Step1 输入待分类图像,并将其尺寸调整为 256 * 256 像素;

Step2 将待分类图像分割为大小为 32 * 32 像素的单元格。每个单元格都提取 SURF 特征,所有的单元格提取到的 SURF 特征形成一个 SURF 特征集合;

Step3 统计提取到的每个 SURF 特征点的所属类别,确定每一类别中包含该图像 SURF 特征的个数;统计结束后可生成一个 K 维的特征向量,即为待分类图像的视觉词汇特征向量;

Step4 将待分类图像的视觉词汇特征输入到着陆地标图像分类器内进行分类识别。

图 8 目标识别算法工作流程

2.4 着陆地标跟踪

中值流跟踪算法是以跟踪特征点来表征目标图像,经双向 L-K 光流跟踪后,以所有跟踪点的 E_{FB} 与 N 的中值为阈值,来去除 50% 跟踪效果较差的跟踪点,以剩下的 50% 的跟踪点来估计目标边界框的位移。但该方法去除的 50% 的跟踪点不一定是跟踪效果较差的点,且跟踪到的目标无法保证其完整性。而且该方法还需要每一帧初始化跟踪点,这样会浪费一定的时间。

故本文对中直流跟踪算法做出改进,采用固定值 E_T, N_T 作为阈值,来滤除跟踪效果较差的点。如式 (2) 所示,当跟踪点满足式 (2) 中的条件,即认为该点跟踪效果较好,反之,则较差。

$$\begin{cases} E_{FB}^i \leq E_T \\ N_i \geq N_T \end{cases} \quad (2)$$

式中, i 指的是第 i 个跟踪点。经多次实验,当 $E_T = 5, N_T = 0.7$, 算法性能最好。如果剩下的跟踪点的数

目不及初始化的一半,则需重新初始化跟踪点。如此避免多次初始化,减小了算法的时间复杂度。之后,为了保证跟踪目标的完整性与准确性,基于帧间目标相似性的特点,以上一帧跟踪到的目标图像为模板,与本帧跟踪到的目标图像进行归一化相关性匹配。具体过程是将 2 帧跟踪到的目标图像调整到相同尺寸,然后利用(1)式计算归一化相关系数 N_L 。若 N_L 满足(3)式,则认为该时刻目标跟踪成功,否则,跟踪失败。

$$N_L \geq N_{thr} \quad (3)$$

式中, N_{thr} 为设定的阈值。经多次试验 $N_{thr} = 0.7$ 时,算法性能最好。

2.5 跟踪失败后的目标再搜索

跟踪失败后,可采用 SVM 分类器来准确地识别目标。但用分类器识别目标耗费时间较长,会增加整套算法的时间复杂度,降低算法的实时性,故本文设计了跟踪失败后目标再搜索方法。该方法基于上下文信息来确定再搜索区域,减小目标搜索范围;之后利用时间复杂度较小的归一化模板匹配算法来进行目标识别。其中模板匹配所用模板是上一帧跟踪到的着陆地标图像,通过实时更新模板图像,可提高算法的鲁棒性,并且能够准确识别到目标。该算法如下:

算法输入: $t-3$ 时刻到 $t-2$ 时刻跟踪点的速度集 $\mathbf{V}_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $t-2$ 时刻到 $t-1$ 时刻跟踪点的速度集 $\mathbf{V}_2 = \{v'_1, v'_2, \dots, v'_m\}$, $t-1$ 时刻包围目标的最小矩形框中心坐标 (x_b, y_b) 、宽 W 、高 H 。

算法输出: t 时刻跟踪到的目标图像。

1) 确定速度集 $\mathbf{V}_1$ 的最大速度为 $v_{1max} = \max\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 速度集 $\mathbf{V}_2$ 的最大速度为 $v_{2max} = \max\{v'_1, v'_2, \dots, v'_m\}$;

2) 通过(4)式计算出短时间速度变化最大尺度 λ ;

3) 通过(5)式来估算出 $t-1$ 时刻到 t 时刻的速度 v_{em} ;

$$\lambda = \begin{cases} \frac{v_{2max}}{v_{1max}}, & (v_{2max} > v_{1max}) \\ \frac{v_{1max}}{v_{2max}}, & (v_{1max} > v_{2max}) \end{cases} \quad (4)$$

$$v_{em} = \lambda v_{2max} \quad (5)$$

4) 确定在 t 时刻目标的再搜索区域在整幅图中的位置如图 9 所示,其中 Δt_2 为 $t-1$ 时刻到 t 时刻的时间间隔;

5) 再搜索区域划分后,在该区域里重新进行图像预处理、边缘提取、轮廓检测和目标检测,得到“疑似目标”图像集;

6) 将上一帧目标图像与该“疑似目标”集里的目标一一进行归一化相关系数计算;

7) 取其中相关系数大于 0.7 且最大的“疑似目标”图像为本帧最终再搜索到目标,若所有“疑似目标”图像的归一化相关系数均小于 0.7,则采用分类器去精确识别目标。

图 9 再搜索区域划分示意图

3 实验结果与分析

3.1 实验结果

实验在 Inter (R) Core (TM) i5-6200 CPU with HD Graphics 2.40GHz 处理器、4.00GB 内存的 PC 机上运行,操作系统为 Windows 10,软件开发工具为 VS2013+OpenCV2.4.9。实验采用 3 组视频 A,B,C,其中 A,C 视频帧图像尺寸大小为 1280×720 ,B 视频帧图像尺寸大小为 800×448 ;实验视频 A 中目标在 191 帧后完全消失,于 198 帧后重新出现,实验视频 B,C 中目标一直存在。

此次实验分别采用中值流跟踪算法、基于中值流跟踪器的 TLD 实时跟踪算法以及本文设计的算法进行着陆地标跟踪。对应每一个实验视频,每种算法要运行 10 次并将结果取均值,作为最后的结果。本文采用 2 种度量手段来评估算法。第一种为目标跟踪成功率及每帧图像算法运行时间,其中目标跟踪成功率指的是目标跟踪成功的帧数与实验视频总帧数的比值。跟踪结果满足下式则认为跟踪成功:

$$\frac{B'_{em} \cap B'_r}{B'_{em} \cup B'_r} > 0.5 \quad (6)$$

式中, B'_{em} 为算法跟踪到的目标所在矩形框, B'_r 为真实目标所在矩形框。第二种为跟踪误差 T_{err} :

$$T_{err} = \sqrt{(G_x - T_x)^2 + (G_y - T_y)^2} \quad (7)$$

式中, (G_x, G_y) 为算法跟踪成功的目标所在矩形中心像素点的坐标, (T_x, T_y) 为真实的目标所在矩形中心像素点的坐标。

经过实验后,目标跟踪成功率及每帧图像算法运行时间如表 1 与表 2 所示。各算法对应的跟踪误差如图 10 所示。图 11 为各个实验视频在运行算法后跟踪到的目标截图。

表 1 跟踪成功率/%

视频编号	中值流跟踪	TLD	本文算法
A	31.9	98.9	98.9
B	34.5	100.0	100.0
C	74.2	100.0	100.0

表 2 每帧平均处理时间/ms

视频编号	中值流跟踪	TLD	本文算法
A	21.4	250.2	37.2
B	15.3	129.8	26.2
C	20.4	217	31.8

图 10 跟踪误差

图 11 算法结果截图

3.2 结果分析

由表 1 可知,在跟踪地面静止的着陆地标时,本文所设计的目标跟踪算法相对于中值流跟踪算法,目标跟踪成功率较高,与 TLD 算法相近。由表 2 可知,本文所设计的目标跟踪算法相对于 TLD 算法来说实时性较强,满足无人机自主着陆对于图像处理的时间要求。由图 10 的目标跟踪误差曲线图可知,本文所设计的算法的目标跟踪误差不超过 5 个像素,相对于中值流跟踪算法与 TLD 算法,目标跟踪准确性较好。而由图 11 中列出的各算法跟踪到的目标结果截图可以明显看出,本文所设计的算法跟踪到的目标相对于 TLD 与中值流跟踪算法来说,较为完整,表明本文所设计的算法在跟踪地面静止的着陆地标时,稳定性较好,能够跟踪到完整的地标图像,有利于下一步能够提取到足够的特征进行位姿导航信息的解算。

综上所述,在无人机定点着陆中利用视觉传感器进行地面着陆地标跟踪方面,本文所设计的算法相对于中值流跟踪算法与 TLD 算法,跟踪性能较好,实时性较强,能够准确、稳定的跟踪地标图像。

4 结 论

本文基于中值流跟踪算法的基础进行改进,设计了一套适用于无人机顶点着陆过程中对着陆地标进行跟踪的目标跟踪算法。实验结果表明,该算法不仅能够自动识别着陆地标,完成跟踪目标初始化,

还能够实时、准确的跟踪目标,并且在跟踪失败后能够快速重新搜索到目标,是一套鲁棒性较强的适用于无人机定点自主着陆的目标跟踪算法。该算法实时跟踪到的完整目标还可用于下一步提取足够的特征进行位姿导航信息的解算,为无人机在视觉着陆导航领域中的应用打下基础。

参考文献:

- [1] 董国忠,王省书,胡春生.无人机的应用及发展趋势[J].国防科技,2006,29(10):34-38
Dong Guozhong, Wang Shengshu, Hu Chunsheng. Application and Development Trend of Unmanned Aerial Vehicle[J]. National Defense Science and Technology, 2006, 29(10): 34-38 (in Chinese)
- [2] 吴显亮,石宗英,钟宜生.无人机视觉导航研究综述[J].系统仿真学报,2010,22(suppl 1):62-65
Wu Xianliang, Shi Zongying, Zhong Yisheng. An Overview of Vision-Based UAV Navigation[J]. Journal of System Simulation, 2010, 22(suppl 1): 62-65 (in Chinese)
- [3] Zheng Z, Wei H, Tang B, et al. A Fast Visual Tracking Method via Spatio-Temporal Context Learning for Unmanned Rotorcrafts Fixed-Pointed Landing[C]//Guidance, Navigation and Control Conference, 2017
- [4] Matthews I, Ishikawa T, Baker S. The Template Update Problem[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2004, 26(6): 810-815
- [5] Kulikowsk C. Robust Tracking Using Local Sparse Appearance Model and K-Selection[C]//Computer Vision and Pattern Recognition, 2011: 1313-1320
- [6] Zhong W, Lu H, Yang M H. Robust Object Tracking via Sparse Collaborative Appearance Model[J]. IEEE Trans on Image Processing, 2014, 23(5): 2356-2368
- [7] Bai Y, Tang M. Robust Tracking via Weakly Supervised Ranking SVM[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2012:1854-1861
- [8] Grabner H, Grabner M, Bischof H. Real-Time Tracking via On-Line Boosting[C]//British Machine Vision Conference 2006, Edinburgh, Uk, 2013: 47-56
- [9] Kalal Z, Mikolajczyk K, Matas J. Forward-Backward Error: Automatic Detection of Tracking Failures[C]//International Conference on Pattern Recognition, 2010:2756-2759
- [10] Kalal Z, Mikolajczyk K, Matas J. Tracking-Learning-Detection[J]. IEEE Trans on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2012, 34(7):1409
- [11] Lucas B D, Kanade T. An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision[C]//International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1981: 674-679
- [12] Shi J, Tomasi. Good Features to Track[C]//1994 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2002:593-600
- [13] Bay H, Tuytelaars T, Gool L V. Surf: Speeded up Robust Features[J]. Computer Vision & Image Understanding, 2006, 110(3):404-417
- [14] Lewis D D. Naive(Bayes) at Forty: The Independence Assumption in Information Retrieval[C]//European Conference on Machine Learning Springer, Berlin, Heidelberg, 1998: 4-15
- [15] 李远宁,刘汀,蒋树强,等.基于“Bag of Words”的视频匹配方法[J].通信学报,2007,28(12):147-151
Li Yuanning, Liu Ting, Jiang Shuqiang, et al. Video Matching Method Based on “Bag of Words”[J]. Journal on Communications, 2007, 28(12): 147-151 (in Chinese)

Real-time Detection and Tracking Method of Landmark Based on UAV Visual Navigation

Li Jing¹, Ma Xiaodong², Chen Huaimin², Duan Xiaojun³, Zhang Yanlong¹

- (1.School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China;
2.School of Automation, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China;
3. National Key Laboratory of Special Technology on UAV, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: A real-time detection and tracking method of landmark based for UAV visual navigation and fixed landing was proposed. This method used the SVM classification algorithm to train the offline classifier based on SURF-BoW features extracted from samples ,which can recognize the landing landmark accurately and complete the initialization of the tracker. Afterwards, tracked the landmark via the improved median flow algorithm to ensure the reliability and integrity of the tracking target. Finally, based on the classifier and the principle of similarity between two adjacent frames' target, this paper designed a target re-search algorithm to ensure that the target can be retrieved quickly even if the target is lost or the target tracking fails, which makes the entire set of algorithm track the target accurately for a long time. The experimental results show that the proposed algorithm has good tracking performance under the conditions of the change of target scale, illumination changes and motion blur.

Keywords: median flow; context information; SURF-BoW features; visual navigation; real-time tracking