基于改进学习策略的 Kriging 模型结构可靠度算法

洪林雄, 李华聪, 彭凯, 肖红亮

(西北工业大学 动力与能源学院, 陕西 西安 710072)

摘 要:针对机械产品可靠性分析过程中,极限状态函数隐式、高度非线性而导致可靠性求解困难等问题,提出一种基于 Kriging 模型和改进 EGO 主动学习策略的可靠性求解算法。对于传统 EGO 方法无法在极限状态面区域进行有效选点问题,提出一种改进的 EGO 方法,通过对样本点模型预测值做绝对值处理,基于响应值分布状态不变假设,将主动学习选点重心移到预测方差较大和极限状态面附近,避免对不必要区域的过量选点,从而减少极限状态函数值的计算或试验次数,有效提高了可靠性计算效率。通过 3 个算例表明:与传统主动学习方法相比,所提方法具有良好的全局和局部搜索能力,能够在较少计算极限状态函数次数条件下,估算得到精确的失效概率值。

关 键 词:结构可靠性;Kriging 模型;主动学习;Monte Carlo 方法;失效概率;算法
中图分类号:TB114.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-2758(2020)02-0412-08

随着现代机械技术的发展,其结构复杂度也随之增加,导致产品极限状态函数 (limited state function, LSF) 呈现高度非线性且为隐函数。传统的可靠性解析手段如一阶可靠性方法 (first order reliability method, FORM)、二阶可靠性方法 (second order reliability method, SORM) 等,是在最可能失效点处对功能函数进行一次或二次函数展开。当极限状态函数为隐函数时很难得到每一次迭代计算过程中的梯度向量。蒙特卡罗抽样 (monte carlo sampling, MCS) 有效解决极限状态函数为隐函的问题,且计算精度高,被广泛应用于结构可靠性计算。然而, MCS 方法会造成巨量计算成本,所以极大限制了其在实际工程应用中的推广^[1-2]。

代理模型可靠性分析手段从 20 世纪开始发展到现在,出现了各种各样的模型结构,主流的代理模型方法有多项式响应面、支持向量机、Kriging 模型和神经网络,其中 Kriging 模型是一种包含多项式和随机过程函数的模型结构。国内外为了提高 Kriging 在可靠性指标求解过程中的计算精度,提出了各种不同的 Kriging 模型构建方法,总体可分为 3 类:①通过优化 Kriging 模型中相关函数的参数 θ 来

提升模型精度。魏娟等利用混合粒子群-模拟退火算法进行参数求解,提高模型预测精度;刘瞻等利用人工蜂群算法对 Kriging 模型参数进行优化,再用优化后的模型模拟隐式极限状态函数^[3-4]。②通过优化求解最佳样本点,即通过主动学习方法序列选择最佳样本点,然后重新拟合 Kriging 模型,逐渐提高 Kriging 模型精度。从该方法发展到现在出现了各式各样的主动学习选点策略。Jones 等提出一种 EGO (efficient global optimization) 方法,其中采用 EI (expected improvement) 函数来选择优化过程中的最佳样本点;Bichon 在 EGO 方法的基础上,提出了一种 EFF (expected feasibility function) 函数选择最佳样本点,着重考虑在极限状态函数附近且方差较大的样本点;Echard 提出一种 U 主动学习方法,考虑样本点符号被错误估计概率最大的点;LYU 等提出 H 主动学习函数,结合线抽样方法进行可靠性求解;Sun 等提出一种最小改进函数 (LIF),同时考虑 Kriging 方差和联合概率密度函数值对失效概率估计精度的影响,避免对概率密度函数值过小的区域抽样造成样本浪费^[5-9]。③选择不同的数字仿真方法求解结构失效概率,在候选点集的构造和失效概

率计算的过程中都采用了数字仿真方法产生样本点。在一般情况下,使用拉丁超立方采样(latin hypercube sampling, LHS)和 MCS 方法来构造初始点集,成为初始设计点,并结合 MCS、IS、子集模拟法(subset simulation, SS)、线抽样(line sampling, LS)等不同抽样方法和 Kriging 模型结合计算结构可靠性指标^[8,10-13]。

本文基于 Kriging 模型可靠性计算框架,考虑 Kriging 模型主动学习过程中对全局和局部搜索能力的综合要求,针对传统 EGO 主动学习方法选点位置不对等问题,提出一种 IEGO(improved efficient global optimization)主动学习方法,该方法既能在极限状态面附近局部搜索最佳样本点,又能根据模型预测方差的大小全局寻找最佳样本点,进而不断修正 Kriging 模型的精度,最后结合蒙特卡罗方法完成结构可靠性指标计算。

1 Kriging 模型

Kriging 模型包含 2 个部分:多项式回归和随机部分^[14]。随机部分通常有高斯过程、指数过程等,在本文里面统一使用高斯过程进行计算。Kriging 模型需 k 个初始实验点 $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k]^T$, 其中第 i 个实验点 $\mathbf{x}_i \in \mathbf{R}^n (i = 1, 2, \dots, k)$, 并根据相关分析手段得到这 k 个实验点的真实响应值 $\mathbf{G} = [G(\mathbf{x}_1), G(\mathbf{x}_2), \dots, G(\mathbf{x}_k)]^T$, 其中第 i 个实验点对应的响应值为 $G(\mathbf{x}_i) \in \mathbf{R} (i = 1, 2, \dots, k)$ 。则通过 Kriging 代理模型的结构形式如下

$$\hat{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{x}) + z(\mathbf{x}) = \mathbf{f}^T(\mathbf{x})\boldsymbol{\beta} + z(\mathbf{x}) \quad (1)$$

式中, $\mathbf{x}$ 为任意输入变量, $\hat{G}$ 为对应预测响应值, $\boldsymbol{\beta}^T = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p]$ 是一个回归系数向量, $\mathbf{f}^T(\mathbf{x}) = [f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_p(\mathbf{x})]$ 是多项式的基函数向量。研究表明,第一部分 $\mathbf{F}(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{x})$ 的具体形式对整个 Kriging 模型的拟合精度影响不大,因此将多项式 $\mathbf{f}^T(\mathbf{x})$ 取为固定常向量 $\mathbf{I}$, 此时 $\mathbf{F}(\boldsymbol{\beta}, \mathbf{x}) = \boldsymbol{\beta}$ 。 $z(\mathbf{x})$ 是服从 $N(0, \sigma^2)$ 的高斯随机过程,样本点中任意 2 个样本点 $\mathbf{x}_i$ 和 $\mathbf{x}_j$ 的协方差方程为

$$\text{cov}[z(\mathbf{x}_i), z(\mathbf{x}_j)] = \sigma^2 R(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \quad (2)$$

式中: $R(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ 是表征样本点 $\mathbf{x}_i$ 和 $\mathbf{x}_j$ 空间相关性的相关函数; $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n]^T$ 为相关性参数。本文相关性函数采用高斯相关函数,其具体形式为

$$R(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \exp \sum_{e=1}^n [-\theta_e (x_i^e - x_j^e)^2] \quad \theta_e \geq 0 \quad (3)$$

式中, x_i^e 和 x_j^e 分别表示样本点 $\mathbf{x}_i$ 和 $\mathbf{x}_j$ 的第 e 个方向分量; θ_e 是对应着第 e 方向分量的相关性参数,表示设计样本点之间的距离和相关性程度的大小关系,其大小直接控制着 Kriging 模型的预测结果。

基于给定的 k 个初始样本点 $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k]$ 和与之相对应的 k 个真实极限状态函数响应值 $\mathbf{G} = [G(\mathbf{x}_1), G(\mathbf{x}_2), \dots, G(\mathbf{x}_k)]$, 对于给定的相关参数 $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n]^T$, 回归系数 $\boldsymbol{\beta}$ 和高斯随机过程方差 σ^2 的估计值分别为

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{F}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{F})^{-1} \mathbf{F}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{G} \quad (4)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{k} (\mathbf{G} - \mathbf{F} \hat{\boldsymbol{\beta}})^T \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{G} - \mathbf{F} \hat{\boldsymbol{\beta}}) \quad (5)$$

式中: $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 为估计得到的多项式参数向量; $\hat{\sigma}^2$ 为方差 σ^2 的估计值; $\mathbf{R}$ 为相关系数矩阵, 且 $\mathbf{R} = [R_{ij}]_{k \times k}$, $R_{ij} = R(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ 。

为了保证在某一预测点 $\mathbf{x}$ 处的预测值无偏和预测均方误差最小,在该点处的 Kriging 预测均值和方差分别为

$$\mu_c(\mathbf{x}) = \hat{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}^T(\mathbf{x}) \hat{\boldsymbol{\beta}} + \mathbf{r}(\mathbf{x})^T \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{G} - \mathbf{F} \hat{\boldsymbol{\beta}}) \quad (6)$$

$$\hat{\sigma}_c^2(\mathbf{x}) =$$

$$\hat{\sigma}^2 [1 + \mathbf{u}(\mathbf{x})^T (\mathbf{F}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{F})^{-1} \mathbf{u}(\mathbf{x}) - \mathbf{r}(\mathbf{x})^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{r}(\mathbf{x})] \quad (7)$$

式中: $\mathbf{r}(\mathbf{x}) = [R(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}), R(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}), \dots, R(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_k, \mathbf{x})]$; $\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{r} - \mathbf{f}$; Kriging 方差 $\hat{\sigma}_c^2(\mathbf{x})$ 表征着模型在预测点 $\mathbf{x}$ 处的预测误差,是主动学习方法的重要依据。

2 基于主动学习的可靠度求解算法

主动学习方法的基本原理就是通过学习函数,在大量 Monte Carlo 模拟样本点中选择最佳样本点,并将该样本点加入初始样本实验点,对 Kriging 模型进行更新,如此循环迭代直至达到相关停止要求。通过主动学习方法,仅需要少量的初始样本点和主动学习筛选策略就可以构建高精度的代理模型,较传统方法较好提升了计算效率。

2.1 EGO 主动学习方法

EGO 主动学习方法是由 Jones 等初次提出的用于复杂函数的代理模型优化,基于 Kriging 代理模型,采用 EI 函数指标计算样本点处对模型的期望改善程度,最大 EI 函数值对应的样本点用于模型的再

次拟合进行模型本身的序列更新,从而逐步提高模型精度,得到函数极值的优化过程^[15]。

对于空间任何一点 $\mathbf{x}$, 其预测响应值服从高斯分布, 即

$$\hat{G}(\mathbf{x}) \sim N(\mu_{\hat{G}}(\mathbf{x}), \sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})) \quad (8)$$

采用 Monte Carlo 抽样, 选择 m 个抽样样本点, 对应的预测响应值为 $G_1, G_2, \dots, G_m$, 选择当前响应值中的最小值 $G_{\min} = \min(G_1, G_2, \dots, G_m)$, 定义在样本点 $\mathbf{x}$ 处对代理模型的改进程度为

$$I(\mathbf{x}) = \max(G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x}), 0) \quad (9)$$

式中, $\hat{G}(\mathbf{x})$ 是一个不确定量, 代表着模型在点 $\mathbf{x}$ 处响应值的不确定性, 所以 $I(\mathbf{x})$ 也是一个随机变量。则在样本点 $\mathbf{x}$ 处对模型的改进程度函数的期望值为

$$\begin{aligned} E(I(\mathbf{x})) &= E(\max(G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x}), 0)) = \\ &= (G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x})) \Phi\left(\frac{G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x})}{\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})}\right) + \\ &+ \sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x}) \varphi\left(\frac{G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x})}{\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})}\right) \end{aligned} \quad (10)$$

式中: $\varphi(\cdot)$ 和 $\Phi(\cdot)$ 分别是标准正态分布的概率密度函数和累积分布函数。定义期望值 $E(I(\mathbf{x}))$ 最大所对应的样本点为当前 Kriging 模型和此次抽样样本点集下的最佳样本点, 即

$$\mathbf{x}_{\text{best}} = \arg(\max_x (E(I(\mathbf{x}))) \quad (11)$$

计算最佳样本点 $\mathbf{x}_{\text{best}}$ 处的真实响应值 $G(\mathbf{x}_{\text{best}})$, 并加入到最初的 k 个样本集, 更新 Kriging 模型。然后, 再次在当前模型下进行大样本抽样, 计算样本点的 $E(I(\mathbf{x}))$, 直到满足迭代停止条件: $\max(E(I(\mathbf{x}))) < 0.001$ 。

2.2 可靠性计算中 EGO 方法的不适用性和 IEGO 主动学习方法

由 2.1 节可知 EGO 算法的选点策略是基于表征模型期望改进程度的函数, 它是从代理模型优化问题引申出来的一套主动选点策略。首先, 它选取当前 Kriging 模型的最小值作为最佳函数值 $G_{\min}$, 当抽样得到点 $\mathbf{x}$ 的时候, 并不知道其真实响应值 $G(\mathbf{x})$ 大小, 因此我们假设 G 服从正态分布, 其分布均值 $\hat{G}(\mathbf{x})$ 和标准差 $\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})$ 由 Kriging 模型预测给出。未知点处真实响应值 $G < G_{\min}$ 的概率为

$$P(G < G_{\min}) = \varphi\left(\frac{G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x})}{\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})}\right) \quad (12)$$

随机变量 G 处于直线 $G(\mathbf{x}) = G_{\min}$ 下面概率刚好处于正态分布的尾端, 称直线 $G(\mathbf{x}) = G_{\min}$ 下的线段

长度为在点 $\mathbf{x}$ 处的改善程度。为了衡量该改善值的期望值, 根据在该点处真实响应值的概率密度函数求取改善值的期望函数值, 即

$$\begin{aligned} E(I(\mathbf{x})) &= (G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x})) \Phi\left(\frac{G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x})}{\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})}\right) + \\ &+ \sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x}) \varphi\left(\frac{G_{\min} - \hat{G}(\mathbf{x})}{\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})}\right) \end{aligned} \quad (13)$$

由 (13) 式可以看出, 在某一点 $\mathbf{x}$ 处影响期望改善值 $E(I(\mathbf{x}))$ 大小的主要因素有 2 个: ① 当前响应值 $\hat{G}(\mathbf{x})$ 大小, 即在点 $\mathbf{x}$ 处正态分布的均值大小。② 当前响应值标准差 $\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})$ 大小, 即直接影响点 $\mathbf{x}$ 处离散程度的高低。

经典 EGO 方法的选点策略不符合可靠性计算求解理念, 在可靠性求解过程中, 主要着重于极限状态面处的拟合精度, 而不是在响应函数最小值处的拟合情况。因此, 基于经典 EGO 方法提出一种改进的 EGO 方法 (IEGO)。通过改变期望改善值 $E(I(\mathbf{x}))$ 的定义方式, 使其最优点选取策略能优先考虑极限状态面附近的点和方差较大的点。

首先, 在原有 Kriging 模型预测值的基础上, 将 $\hat{G}(\mathbf{x}) < 0$ 部分按照直线 $\hat{G}(\mathbf{x}) = 0$ 进行翻转, 即在期望改善值的计算过程中, 点 $\mathbf{x}$ 处随机变量的分布均值变为

$$\hat{G}^*(\mathbf{x}) = \begin{cases} \hat{G}(\mathbf{x}) & \hat{G}(\mathbf{x}) \geq 0 \\ -\hat{G}(\mathbf{x}) & \hat{G}(\mathbf{x}) < 0 \end{cases} \quad (14)$$

此时, 假设点 $\mathbf{x}$ 处的分布函数标准差保持不变, 仍为 $\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})$ 。可以将修正后的 Kriging 模型在点 $\mathbf{x}$ 处的预测值当做是服从均值为 $\hat{G}^*(\mathbf{x})$ 、标准差为 $\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})$ 的正态随机变量。而且, 当前响应值的最小值重新定义为

$$G_{\min}^* = \min(|G_1|, |G_2|, \dots, |G_m|) \quad (15)$$

此时对函数的改善程度定义为

$$I^*(\mathbf{x}) = \max(G_{\min}^* - \hat{G}^*(\mathbf{x}), 0) \quad (16)$$

则期望改善值变为

$$\begin{aligned} E(I^*(\mathbf{x})) &= E[\max(G_{\min}^* - \hat{G}^*(\mathbf{x}), 0)] = \\ &= \int_0^{+\infty} I(\mathbf{x}) \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})} \cdot \right. \\ &\quad \left. \exp\left[\frac{-(G_{\min}^* - I(\mathbf{x}) - \hat{G}^*(\mathbf{x}))^2}{2\sigma_{\hat{G}}^2(\mathbf{x})}\right] \right\} dI(\mathbf{x}) = \\ &= (G_{\min}^* - \hat{G}^*(\mathbf{x})) \Phi\left(\frac{G_{\min}^* - \hat{G}^*(\mathbf{x})}{\sigma_{\hat{G}}(\mathbf{x})}\right) + \end{aligned}$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{c}}(x) \varphi \left(\frac{G_{\min}^* - \hat{G}^*(x)}{\hat{\sigma}_{\hat{c}}(x)} \right) \quad (17)$$

式中:等式右边第一项是点 x 处改善程度和小于当前最小目标函数值概率的乘积,搜索的重点放在 $\hat{G}^*(x)=0$ (即极限状态面) 附近,强化了极限状态面周围的局部搜索能力;等式右边第二项是点 x 处预测标准差和正态密度函数的乘积,强化了 IEGO 方法的全局搜索能力。所以,采用改进的 IEGO 算法,具备良好的平衡极限状态面区域局部和全局的搜索能力。

2.3 基于 IEGO 算法的可靠性计算流程

基于 Kriging 代理模型,结合 2.2 节所提出的 IEGO 主动学习方法,给出结构可靠性算法计算步骤如下:

1) 生成候选样本点。基于 Monte Carlo 抽样原理进行仿真,根据基本随机变量的联合概率密度函数生成 N_{MC} 个随机样本 $S_{MC} = [x_1, x_2, \dots, x_{N_{MC}}]^T$ 。这些样本点作为后续主动学习过程中的学习样本,称为候选样本点。

2) 生成初始设计样本点。采用拉丁超立方采样,在基本随机变量空间 $(\mu_i - 3\sigma_i, \mu_i + 3\sigma_i)$ $i = 1, 2, \dots, n$ 中生成初步拟合 Kriging 模型所需的试验设计样本点 $S_{\text{initial}} = [x_1, x_2, \dots, x_N]^T$,初始样本点的数量选择要适中,并在后续模型学习过程中不断去增加初始实验设计样本 S_{initial} 。

3) 初步拟合 Kriging 模型。计算初始实验设计样本点 S_{initial} 的真实响应函数值 Y_{initial} ,由 S_{initial} 和 Y_{initial} 建立 Kriging 预测模型,并计算候选样本点集中所有点 $x_i \in S_{MC}$ 的预测值 $\hat{G}(x_i)$ 和标准差 $\hat{\sigma}_{\hat{c}}(x_i)$ 。

4) 根据 (14) 和 (15) 式计算样本点集内所有点新的预测值 $\hat{G}^*(x_i)$ 和当前最小值 $G_{\min}^*$,并基于 (17) 式得到改进的期望改善值 $E(I^*(x_i))$ 。

5) 对所有候选样本点期望改善值 $E^*(I(x_i))$ 进行排序,寻找最大值 $\max(E^*(I(x_i)))$

6) 若 $\max(E(I^*(x_i))) < 0.001$,学习结束,到第 7) 步进行相关可靠性计算。否则,选择最大值 $\max(E(I^*(x_i)))$ 函数所对应的样本点为最佳样本点 x^* ,计算其极限状态函数响应值 $G(x^*)$,并将新的数据 $(x^*, G(x^*))$ 加入到初始设计样本集,回到步骤 3) ;

7) 根据 Monte Carlo 抽样模拟,采用当前的

Kriging 模型来计算失效概率 $\hat{P}_f$ 和变异系数 δ_{P_f}

$$\delta_{P_f} = \sqrt{\frac{1 - \hat{P}_f}{(N_{MC} - 1)\hat{P}_f}} \quad (18)$$

式中, N_{MC} 为 Monte Carlo 抽样数量。当 $\delta_{P_f} \leq 0.03$ 时,则可靠度计算收敛。

3 实际算例验证

为了验证本文算法的精确性和有效性,提出 3 个实际算例验证,其中包含可靠性方面的经典数值算例和一个工程算例。在每一个算例中,基于 Kriging 代理模型,将本文算法 (IEGO) 分别与 EGO 算法、EFF 算法和 U 算法进行比较,同时还和经典二次响应面作比较,验证 Kriging 模型和 IEGO 算法组合在可靠性领域的优异性。以 Monte Carlo 模拟抽样计算结果 P_f^{MC} 为标准解,分别从以下 2 个方面作比较:① 调用极限状态函数次数 N_{call} 来评价方法的效率;② 计算各可靠性计算方法得到的失效率 $\hat{P}_f$ 与 P_f^{MC} 的相对误差

$$\varepsilon = \frac{|\hat{P}_f - P_f^{MC}|}{P_f^{MC}} \quad (19)$$

来直观评价方法的计算精确性。

算例 1 选择一个四分支串联系统,其极限状态函数形式如 (20) 式所示^[16],其中基本变量 x_1 和 x_2 为独立同分布标准正态变量。

$$G(x_1, x_2) = \min \left\{ \begin{aligned} &3 + \frac{(x_1 - x_2)^2}{10} - \frac{(x_1 + x_2)}{\sqrt{2}} \\ &3 + \frac{(x_1 - x_2)^2}{10} + \frac{(x_1 + x_2)}{\sqrt{2}} \\ &(x_1 - x_2) + \frac{7}{\sqrt{2}} \\ &(x_2 - x_1) + \frac{7}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right. \quad (20)$$

首先在各基本变量均值附近 $\pm 3\sigma$ 范围采用拉丁超立方采样获得初始设计样本,求取真实响应值用来构建初始 Kriging 模型,并逐次加入最佳样本点进行模型更新。针对不同的主动学习函数,最终得到其最佳 Kriging 模型和最佳样本点的分布如图 1 所示。并添加 MC 计算方法和经典二项式响应面方法与 Kriging 代理模型进行对比,最终的结果如表 1

所示。

如图 1 所示,可知:①EGO 方法本身就是适用于最小值优化过程中主动选点策略,所以该主动学习过程,在极限状态面附近的拟和精度较差;②本文所提出的 IEGO 主动学习方法,在极限状态面附近的拟合精度大大提升,且每次模型更新的最佳样本

图 1 算例 1 中不同主动学习方法的 Kriging 模型及样本点分布对比

以 MC 方法的抽样模拟计算结果作为精确解,由表 1 可知,针对这种串联型的可靠性计算,模型拟合精度较差。其中 EGO 方法和 EFF 方法的调用极限状态函数次数最少,然而由于 EGO 的选点策略不适用于可靠性计算等原因,导致其失效概率计算结

表 1 算例 1 计算结果对比

方法	N_{call}	$\hat{P}_f/10^{-3}$	$\varepsilon/\%$
Monte Carlo	1×10^6	2.209	—
二项式响应面	50	1.008	54.36
EGO	32	3.184	44.14
IEGO	48	2.216	0.289 7
U	73	2.225	0.728 8
EFF	29	2.457	11.23

图 2 算例 2 中不同主动学习方法的 Kriging 模型及样本点分布对比

由图 2 可知:①EGO 方法在极限状态面附近的拟合情况依然十分不理想,选点主要在极限状态函数最小值附近,导致最佳样本点集中在图 2a) 的外围;②本文所提出的 IEGO 主动学习方法,对于这种

点不过分集中,基本均匀处在极限状态面上;③U 和 EFF 主动学习方法在极限状态面附近的拟合效果较好,然而,U 方法学习点相对比较靠拢,可能造成区域的过度选点。相对于其他主动学习方法, EFF 方法选点数量相对最少。

果误差很大;EFF 方法由于选点过少,模型在极限状态面附近拟合精度不高,失效概率计算结果误差较大。IEGO 和 U 方法,在失效概率计算精度上,IEGO 占有微弱优势,但是由于 U 方法在极限状态面上选点过于集中,导致调用极限状态函数次数较多,大大增加计算成本。

算例 2 选择 Rastrigin 非线性函数,其函数具体形式如(21)式所示^[20]。

$$G(x_1, x_2) = 10 - \sum_{i=1}^2 (x_i^2 - 5\cos(2\pi x_i)) \quad (21)$$

式中基本变量 x_1 和 x_2 为独立同分布的标准正态变量。针对不同学习方法的最终 Kriging 模型和更新过程中的最佳样本点分布如图 2 所示。

复杂的极限状态面情况,拟合效果较令人满意;③U 方法整体拟合效果不错,然而可以看到在图 2c) 外围的极限状态面拟合效果不佳,甚至有些区域选点策略并没有考虑到;④EFF 方法在整个极限状态面

的拟合效果也较好,然而该方法选点相对较均匀,比较图 2b) 和图 2d) 2 个图中心部分,可以看到 EFF 相对于本文提出的 IEGO 方法出现空白部分选点情况较多。

在算例 2 中,对不同的模型可靠性计算结果进行对比如表 2 所示,可以看到经典二次响应面针对这种复杂极限状态函数的模型拟合精度不高,导致计算结果很差。传统 EGO 方法,虽然调用极限状态函数次数少,然而由于选点位置问题,导致相对误差较大;本文所提出的 IEGO 主动学习方法,和 U 方法及 EFF 方法相比,调用极限状态函数次数差不多,然而本文针对失效概率的计算误差相对较小。

表 2 算例 2 计算结果的对比

方法	N_{call}	$\hat{P}_f/10^{-2}$	$\varepsilon/\%$
Monte Carlo	1×10^6	7.298	—
二项式响应面	1555	4.531	37.91
EGO	431	4.833	33.78
IEGO	515	7.304	0.083 6
U	507	7.335	0.508 3
EFF	526	7.335	0.508 3

算例 3 图 3 所示为十杆桁架结构^[17],该结构在优化设计和可靠性计算领域得到广泛应用。由于桁架结构的水平杆、垂直杆以及倾斜杆采用 3 种不同的铝合金杆件,分布将 3 种杆件结构的横截面积 A_1, A_2 和 A_3 考虑为基本随机变量,且基本变量 $A_1 \sim N(13, 1.3), A_2 \sim N(2, 0.2), A_3 \sim N(9, 0.9) (\text{in}^2)$ 。

图 3 十杆桁架结构

假设结构其他参数均为确定性变量,如弹性模量 $E = 10^7 \text{ psi}$ ($1 \text{ psi} = 6.895 \text{ kPa}$)、每根杆件长度 $L = 360 \text{ in}$ ($1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$)、顶点 (2) 处的真实载荷 $P = 100\,000 \text{ lb}$ ($1 \text{ lb} = 0.453\,6 \text{ kg}$)、顶点 (2) 的许用位移值为 $d_{\text{allow}} = 4 \text{ in}$ 。

所以结构的极限状态函数为

$$g(\mathbf{A}) = d_{\text{allow}} - d_{\text{real}} \tag{22}$$

式中, $\mathbf{A} = (A_1, A_2, A_3)$ 为不同杆的横截面积; d_{real} 为顶点 (2) 的实际位移值。

表 3 算例 3 计算结果对比

方法	N_{call}	$\hat{P}_f/10^{-1}$	$\varepsilon/\%$
Monte Carlo	1×10^6	1.728 4	—
二项式响应面	35	1.733 7	0.306 6
EGO	23	1.743 4	0.867 9
IEGO	18	1.727 6	0.046 3
U	32	1.726 5	0.109 9
EFF	16	1.743 5	0.873 6

针对算例 3,不同方法计算得到的失效概率和调用极限状态函数次数如表 3 所示。其中二项式响应面方法调用极限状态函数次数较多,计算失效概率相对误差也较大。IEGO 方法相对于传统 EGO 方法,不仅在计算效率(N_{call} 少了 5 次)上有所提高,同时计算精度上也提升了一个量级;U 方法计算精度也较好,然而其调用极限状态函数次数较多,因此计算效率较差;EFF 方法在几种方法中计算效率最高,然而其计算精度相对较低。所以,权衡计算精度(ε 的大小)和计算效率(N_{call})两方面特性,本文所提出的 IEGO 方法具有较好的优势。

4 结 论

本文基于模型结构的 Kriging 代理可靠度求解体系,提出一种改进的主动学习函数 IEGO,使得 Kriging 预测模型能在有限的样本点信息下,最大限度提高拟合精度,保证计算得到的可靠性指标的正确性。

1) 所提出的 IEGO 方法能够使主动学习函数在极限状态面附近进行局部选点,保证 Kriging 模型在极限状态面附近的拟合精度。同时,还能兼顾全局方差过大地方的选点,使代理模型不会有局部过拟合状况发生。

2) 2 个经典数值算例和 1 个工程实例计算结果表明,本文所提出的 IEGO 主动学习方法,在可靠性工程应用中,能同时兼顾计算效率和计算精度 2 个方面问题,具有较高的工程实用价值。

参考文献:

- [1] HASOFER A M, LIND N C. Exact and Invariant Second-Moment Code Format[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1974, 100(1): 111-21
- [2] 李洪双, 马远卓. 结构可靠性分析与随机优化设计的统一方法[M]. 北京: 国防工业出版社, 2015
LI Hongshuang, MA Yuanzhuo. Unified Methods for Structural Reliability Analysis and Stochastic Optimization Design[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2015 (in Chinese)
- [3] 魏娟, 张建国, 邱涛. 基于改进的动态 Kriging 模型的结构可靠度算法[J]. 北京航空航天大学学报, 2019, 45(2): 373-380
WEI Juan, ZHANG Jianguo, QIU Tao. Structural Reliability Algorithm Based on Improved Dynamic Kriging Model[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2019, 45(2): 373-380 (in Chinese)
- [4] 刘瞻, 张建国, 王灿灿, 等. 基于优化 Kriging 模型和重要抽样法的结构可靠度混合算法[J]. 航空学报, 2013, 34(6): 1347-1355
LIU Zhan, ZHANG Jianguo, WANG Cancan, et al. Hybrid Structural Reliability Method Combining Optimized Kriging Model and Importance Sampling[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2013, 34(6): 1347-1355 (in Chinese)
- [5] JONES D R, SCHONLAU M, WELCH W J. Efficient Global Optimization of Expensive Black-Box Functions[J]. Journal of Global Optimization, 1998, 13(4): 455-492
- [6] BICHON B J, ELDRED M S, SWILER L P, et al. Efficient Global Reliability Analysis for Nonlinear Implicit Performance Function[J]. AIAA Journal, 2008, 46(10): 2459-2468
- [7] ECHARD B, GAYTON N, LEMAIRE M. AK-MCS: an Active Learning Reliability Method Combining Kriging and Monte Carlo Simulation[J]. Structural Safety, 2011, 33(2): 145-154
- [8] LYU Zhaoyang, LU Zhenzhou, WANG Pan. A New Learning Function for Kriging and Its Applications to Solve Reliability Problems in Engineering[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2015, 70: 1182-1197
- [9] SUN Zhili, WANG Jian, LI Rui, et al. LIF: a New Kriging Based Learning Function and Its Application to Structural Reliability Analysis[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2017, 157: 152-165
- [10] HUANG Xiaoxu, CHEN Jianqiao, ZHU Hongping. Assessing Small Failure Probabilities by AK-SS: an Active Learning Method Combining Kriging and Subset Simulation[J]. Structural Safety, 2016, 59: 86-95
- [11] BALESDENT M, MORIO J, MARZAT J. Kriging-Based Adaptive Importance Sampling Algorithms for Rare Event Estimation[J]. Structural Safety, 2013, 44: 1-10
- [12] DEPINA I, LE TMH, FENTON G, et al. Reliability Analysis with Metamodel Line Sampling[J]. Structural Safety, 2016, 60: 1-15
- [13] YUN Wanying, LU Zhenzhou, JIANG Xian. An Efficient Reliability Analysis Method Combining Adaptive Kriging and Modified Importance Sampling for Small Failure Probability[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2018, 58: 1383-1393
- [14] KAYMAZ I. Application of Kriging Method to Structural Reliability Problems[J]. Structural Safety, 2005, 27(2): 133-151
- [15] JONES D R. A Taxonomy of Global Optimization Methods Based on Response Surfaces[J]. Journal of Global Optimization, 2001, 21: 345-383
- [16] 黄晓旭, 陈建桥. 基于主动学习 Kriging 模型的可靠性分析[J]. 固体力学学报, 2016, 37(2): 172-180
HUANG Xiaoxu, CHEN Jianqiao. Reliability Analysis Based on Active Learning Kriging Model[J]. Chinese Journal of Solid Mechanics, 2016, 37(2): 172-180 (in Chinese)
- [17] CHOI S K, CANFIELD R A, GRANDHI R. Reliability-Based Structural Design[M]. London: Springer, 2007: 111-113

Structural Reliability Algorithms of Kriging Model Based on Improved Learning Strategy

HONG Linxiong, LI Huacong, PENG Kai, XIAO Hongliang

(School of Power and Energy, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

Abstract: Aiming at the problems of implicit and highly nonlinear limit state function in the process of reliability analysis of mechanical products, a reliability analysis method of mechanical structures based on Kriging model and improved EGO active learning strategy is proposed. For the problem that the traditional EGO method cannot effectively select points in the limit state surface region, an improved EGO method is proposed. By dealing with the predicted values of sample point model with absolute values and assume that the distribution state of response values remains the same, the work focus of active learning selection points is moved to the vicinity, where the points are with larger prediction variance or close to the limit state surface. Three examples show that, compared with the classical active learning method, the proposed method has good global and local search ability, and can estimate the exact failure probability value under the condition of less calculation of the limit state function.

Keywords: structural reliability; Kriging model; active learning function; Monte Carlo method; failure probability; algorithm