直升机噪声声散射特性计算方法研究

樊枫, 曹亚雄, 江露生, 林永峰

(中国直升机设计研究所 直升机旋翼动力学国家级重点实验室, 江西 景德镇 333001)

摘 要:发展了直升机旋翼(尾桨)噪声与机身的声散射特性计算方法。首先,采用基于运动嵌套网格和 RANS 方程的旋翼 CFD 方法计算旋翼流场信息,为旋翼噪声计算提供气动数据;然后,采用 FW-H 方程来计算孤立旋翼的气动噪声特性,并应用 G1A 公式来计算旋翼噪声梯度,为噪声声散射分析提供边界条件;在此基础上,采用时域等效源方法计算散射声场,并与孤立旋翼声场进行叠加,最终得到考虑机身散射影响的总声场。最后,应用建立的声散射计算模型,针对旋翼/机身和尾桨/机身声散射效应进行了数值模拟,结果表明:机身对旋翼与尾桨高频噪声的散射影响较大,并且旋翼/机身以及尾桨/机身的间距越小,声散射效应越明显。

关 键 词:声散射;旋翼;噪声;机身;直升机

中图分类号:V211.52

文献标志码:A

文章编号:1000-2758(2020)06-1275-09

现代直升机设计在着重考虑直升机飞行性能的同时,还需关注噪声特性这一重要的设计指标。旋翼是直升机的主要噪声源,旋翼噪声研究已经成为直升机技术领域的重要研究方向。直升机工作时,由于其机身位置紧靠旋翼和尾桨,必然会对旋翼(尾桨)噪声产生一定的阻碍影响,即散射效应,从而使得旋翼噪声声场发生一定程度的畸变。机身干扰下的旋翼实际声场可认为是由旋翼产生的入射声场和从机身向四周传播的散射声场叠加而成。倾转旋翼飞行器机翼和带涵道尾桨直升机的涵道壁等也都会对各自旋翼(尾桨)的气动噪声产生散射作用^[1]。2010 年, Farassat 在文献[2]指出:在直升机设计阶段,噪声控制方面需要考虑直升机机身和机翼等部件对旋翼(尾桨)噪声的散射效应。

一直以来,直升机气动噪声研究中更多关注旋翼或尾桨自身噪声特征^[3-5],而对于散射效应对噪声传播影响的研究则较少。目前,直升机声散射效应研究主要采用等效源方法,该方法也是美国 NASA Langley 中心研究航空声散射^[6-8]的主要方法。2004 年, Dunn 和 Tinetti^[9]首次将频域等效源方法应用于航空飞行器声散射研究领域,分析了发动

机外壳和固定翼飞机机身对发动机噪声的散射效应。2009 年,美国 Penn State 大学的 Lee 等^[10]采用相同的方法对直升机机身对 BO105 直升机旋翼和尾桨气动噪声的散射效应进行了数值模拟,得出结论:机身对旋翼和尾桨气动噪声均会产生一定的散射效应。随后, Lee 等进一步发展了时域等效源方法^[11],并采用该方法计算了直升机声散射效应。该方法计算效率高,且避免了时域方法常出现的数值不稳定性,因此,具有很好的应用前景。

声源特性的模拟对于散射效应研究至关重要。现有声散射研究中旋翼和尾桨声源的模拟大都采用简化理论模型,例如速度势方法^[12]、点声源^[13]和动量-叶素理论^[1]等。简化模型虽然能在一定程度上体现旋翼气动噪声的总体特征,但并不能完全模拟旋翼噪声的各频率成分,甚至带来较大的误差。

鉴于此,本文采用高精度的 CFD 方法计算旋翼气动载荷,建立基于 CFD/FW-Hpds 和时域等效源模型的高精度直升机旋翼/机身声散射计算模型。在此基础上,对直升机旋翼/机身以及尾桨/机身的噪声散射效应进行了计算研究,结果表明旋翼/机身以及尾桨/机身的间距越小,声散射效应越显著。

收稿日期:2019-12-30

作者简介:樊枫(1987—),中国直升机设计研究所高级工程师,主要从事直升机空气动力学研究。

通信作者:曹亚雄(1990—),中国直升机设计研究所工程师,主要从事直升机气动噪声研究。e-mail: caoyx@avic.com

1 旋翼气动噪声计算模型

1.1 基于 CFD 方法的旋翼流场计算模型

本文旋翼非定常载荷采用文献[14]建立的直升机 CFD 计算方法进行计算。采用三维非定常雷诺平均 N-S 方程(RANS 方程)作为流场主控方程。

$$\frac{\partial}{\partial t} \iint_V \mathbf{W} dV + \iint_{\partial S} [\mathbf{F}(\mathbf{W}) - \mathbf{G}(\mathbf{W})] dS = 0 \quad (1)$$

式中: $\mathbf{W}$ 为守恒变量; $\mathbf{F}(\mathbf{W})$, $\mathbf{G}(\mathbf{W})$ 分别为无黏通量和黏性通量。

N-S 方程是流体力学基本方程,精确描述了流体的流动现象,而 RANS 方程引入了雷诺平均假设,既能够准确地模拟桨叶表面的复杂流动细节,也能够捕捉桨叶运动过程中形成的尾迹涡,因而对于一些以涡主导的流动现象也具有较好的模拟精度,如旋翼桨-涡干扰。本文采用二阶 MUSCL 格式对单元内流场进行重构,并采用逆风格式(Roe 格式)[15]计算网格交接面上的对流通量,减小非物理耗散的影响以提高旋翼复杂流场的计算精度;应用双时间法[16]模拟旋翼流场的非定常流动现象,并在伪时间方向上使用隐式 LU-SGS 格式[17]进行时间推进以提高流场的计算效率。湍流模型采用 S-A 一方程模型[18],计算过程中湍流模型方程和流场方程解耦求解。另外,采用运动嵌套网格方法来模拟旋翼各片桨叶的相对运动,其中,背景网格采用笛卡尔网格,桨叶网格采用 C-O 型网格,两者通过挖洞和贡献单元搜索来交换流场信息。

1.2 基于 FW-Hpds 方程的旋翼气动噪声计算模型

基于可穿透积分面的 FW-Hpds 方程的积分求解公式——Farassat 1A(F 1A)公式可以写为[19]

$$4\pi p'_r(\mathbf{x}, t) = \int_{f=0} \left[\frac{\rho_0(\dot{U}_n + U_n)}{r(1 - M_r)^2} \right] dS + \int_{f=0} \left[\frac{\rho_0 U_n(r\dot{M}_r + a_0(M_r - M^2))}{r^2(1 - M_r)^3} \right] dS \quad (2)$$

$$4\pi p'_L(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{a_0} \int_{f=0} \left[\frac{\dot{L}_r}{r(1 - M_r)^2} \right] dS + \int_{f=0} \left[\frac{L_r - L_M}{r^2(1 - M_r)^2} \right] dS + \frac{1}{a_0} \int_{f=0} \left[\frac{L_r(r\dot{M}_r + a_0(M_r - M^2))}{r^2(1 - M_r)^3} \right] dS \quad (3)$$

本文结合旋翼 CFD 方法和基于可穿透面的 F 1A 公式,建立了一个旋翼气动噪声计算模型。其中,采用旋翼 CFD 方法计算旋翼的流场和气动载荷,为旋翼气动噪声计算提供输入数据;在此基础上,再采用 F 1A 公式进行旋翼气动噪声计算。同时,可以根据不同飞行状态的噪声特点选择不同的声源积分面,即在悬停及小速度前飞状态,选择桨叶表面作为积分面进行噪声计算,而在大速度状态下,则选择基于可穿透的空间积分面以更好地计算旋翼的高速脉冲噪声。

2 直升机噪声散射声场计算模型

2.1 基于 G 1A 公式的旋翼噪声声压梯度计算方法

机身表面处的声压梯度是计算旋翼/机身声散射特性的关键和前提。计算噪声声压的最简单方法是差分法,但差分法需要计算散射面上每一个微元 3 个坐标方向声压的空间导数,这会导致计算量增加;并且在进行噪声散射声场计算时,散射面上常常会有数量较多的积分微元,因此,采用差分法计算噪声声压梯度并不“经济实用”。另外,差分步长的选取对声压梯度的计算精度也有较大的影响,且对于不同的计算状态,最优差分步长不同,这可能会导致较大的计算误差。因此,本文采用半解析的 G 1A 公式[20]来进行旋翼噪声梯度计算。对公式(2)和(3)左右两边进行空间求导,可得。

$$4\pi \nabla p'_r(\mathbf{x}, t) = A_1 + A_2 \quad (4)$$

$$4\pi \nabla p'_L(\mathbf{x}, t) = A_3 + A_4 + A_5 + A_6 \quad (5)$$

式中, $A_1 \sim A_6$ 含义可参考文献[20]。本文方法采用 CFD 方法取代了其他研究中常采用的动量-叶素理论等简化模型[20],因此,在旋翼噪声梯度以及后续的旋翼/机身声散射计算方面具有更高的精度。

2.2 基于时域等效源方法的直升机噪声声散射计算模型

对于声散射问题,一般将总噪声 p' 分解为入射噪声 p'_{in} 和散射噪声 p'_{sc} ,即 $p' = p'_{in} + p'_{sc}$ 。在本文中,入射声场 p'_{in} (即旋翼和尾桨噪声)由前文建立的旋翼气动噪声计算方法得到,而对于机身散射噪声,则采用时域等效源方法[1]进行计算。时域等效源方法的基本思路为:首先对散射体表面进行离散,并在散射体内部设置若干个等效源,然后根据散射点处的声散射边界条件求解每个等效源的强度,最后整

个散射声场由所有等效源声场叠加而成,即

$$\square^2 p'_{sc} = \sum_{j=1}^J e_j(t) \delta(\mathbf{x}_j) \quad (6)$$

式中: j 为等效源序列号; J 是等效源总数,而 e_j 定义为等效源的强度。

(6) 式中等效源强度是时间的连续函数,然而采用数值方法进行计算时,需对等效源强度进行时间离散,这里采用线性形函数进行离散,有

$$e_j(\tau) = \sum_{k=1}^K \phi^k(\tau) \tilde{e}_j^k \quad (7)$$

式中: k 是时间序列号, K 是时间离散点总数,而 $\tilde{e}_j^k$ 是各时间离散点处的等效源强度。 $\phi^k(\tau)$ 是线性形函数,其作用为定义 2 个时间离散点之间的等效源强度,本文采用的线性形函数的表达式如下^[1]

$$\phi^k(\tau) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta\tau}(\tau - \tau^{k-1}), & \tau^{k-1} \leq \tau \leq \tau^k \\ \frac{1}{\Delta\tau}(\tau^{k+1} - \tau), & \tau^k \leq \tau \leq \tau^{k+1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (8)$$

对(6)式进行线性化处理,并对公式两侧进行求导,得到

$$\square^2 \nabla p'_{sc} = \sum_{j=1}^J \nabla e_j(t) \delta(\mathbf{x}_j) \quad (9)$$

仿照 F 1A 公式的推导过程,采用格林函数法对上式进行推导,可得

$$\nabla p'_{sc} = -\frac{1}{4\pi} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K \left\{ \frac{1}{a_0} [\hat{\mathbf{r}}_j F_j]_{\text{ret}} + \left[\frac{(\hat{\mathbf{r}}_j - \mathbf{M}_j) \phi^k(\tau) \tilde{e}_j^k}{r_j^2 (1 - M_r |_j)^2} \right]_{\text{ret}} \right\} \quad (10)$$

式中

$$F_j = \left[\frac{d\phi^k(\tau)}{d\tau} \frac{\tilde{e}_j^k}{r_j (1 - M_r |_j)^2} \right]_{\text{ret}} + \left[\frac{\dot{M}_r |_j \phi^k(\tau) \tilde{e}_j^k}{r_j^3 (1 - M_r |_j)^3} \right]_{\text{ret}} + \left[\frac{a_0 (M_r |_j - M_j^2) \phi^k(\tau) \tilde{e}_j^k}{r_j^2 (1 - M_r |_j)^3} \right]_{\text{ret}} \quad (11)$$

在 F_j 表达式中,第一项代表等效源强度随时间变化的影响,第二项表示等效源运动加速度的作用,而第三项描述了等效源运动造成的影响。在本文的研究中,一般考虑静止或匀速运动的情况,即加速度为零的情况,因此第二项可以省略。

对于静止或直线运动的刚性散射体,声散射的边界条件可以表达为

$$\nabla p'_{sc} \cdot \mathbf{n} = -\nabla p'_{in} \cdot \mathbf{n} \quad (12)$$

式中: $\nabla p'_{sc}$ 和 $\nabla p'_{in}$ 分别是散射体表面处的散射声压梯度和入射声压梯度; $\mathbf{n}$ 为散射表面的法向矢量,指向散射体外部。入射声压梯度 $\nabla p'_i$ 可以采用前文建立的噪声声压梯度公式来计算。

将(10)式代入(12)式中,整理得到

$$\frac{1}{4\pi} \sum_{j=1}^J \left[\text{coef}_1 \frac{\partial e_j}{\partial \tau} + \text{coef}_2 e_j \right]_{\text{ret}} = \frac{\partial p'_{i,\text{in}}}{\partial n} \quad (13)$$

式中

$$\begin{aligned} \text{coef}_1 &= \frac{\hat{r}_n}{a_0 r_{ij} (1 - M_r |_{ij})^2} \\ \text{coef}_2 &= \frac{(M_r |_{ij} - M_j^2)}{r_{ij}^2 (1 - M_r |_{ij})^3} \hat{r}_n + \frac{(\hat{r}_n - M_n |_{ij})}{r_{ij}^2 (1 - M_r |_{ij})^2} \end{aligned} \quad (14)$$

对(13)式进行时间离散,整理得到

$$\frac{1}{4\pi} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{k_c} \left[\text{coef}_1 \frac{d\phi^k(\tau_{ij})}{d\tau} \tilde{e}_j^k + \text{coef}_2 \phi^k(\tau_{ij}) \tilde{e}_j^k \right]_{\text{ret}} = \frac{\partial p'_{i,\text{in}}}{\partial n} \quad (15)$$

式中, k_c 表示当前时间步序列号。

由于 $k < k_c$ 时的等效源强度在之前的时间步已经求出,因此可以将 $k < k_c$ 的项移至方程右端,可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi} \sum_{j=1}^J \left[\text{coef}_1 \frac{d\phi^{k_c}(\tau_{ij})}{d\tau} + \text{coef}_2 \phi^{k_c}(\tau_{ij}) \right]_{\text{ret}} \tilde{e}_j^{k_c} &= \frac{\partial p'_{i,\text{in}}}{\partial n} - \\ \frac{1}{4\pi} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{k_c-1} \left[\text{coef}_1 \frac{d\phi^k(\tau_{ij})}{d\tau} \tilde{e}_j^k + \text{coef}_2 \phi^k(\tau_{ij}) \tilde{e}_j^k \right]_{\text{ret}} \end{aligned} \quad (16)$$

(16)式是针对单个散射点 i 建立的方程,对于所有 I 个散射点则得到方程组

$$\mathbf{A} \tilde{\mathbf{e}}^{k_c} = \mathbf{B} \quad (17)$$

式中, $\tilde{\mathbf{e}}^{k_c}$ 为等效源强度矢量,而系数矩阵 $\mathbf{A}$ 和矢量 $\mathbf{B}$ 定义为

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(i,j) &= \frac{1}{4\pi} \sum_{j=1}^J \left[\text{coef}_1 \frac{d\phi^{k_c}(\tau_{ij})}{d\tau} + \text{coef}_2 \phi^{k_c}(\tau_{ij}) \right]_{\text{ret}} \\ \mathbf{B}(i) &= \frac{\partial p'_{i,\text{in}}}{\partial n} - \frac{1}{4\pi} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{k_c-1} \left[\text{coef}_1 \frac{d\phi^k(\tau_{ij})}{d\tau} \tilde{e}_j^k + \text{coef}_2 \phi^k(\tau_{ij}) \tilde{e}_j^k \right]_{\text{ret}} \end{aligned} \quad (18)$$

对于静止或均匀运动的情况,不同时间步时的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 是相同的,计算中可以储存下来供各时间步调用,能够大幅度地节省计算时间。

为综合分析直升机各重要部件(如旋翼和尾桨)的气动噪声,并计入机身的声散射影响,将上文建立的旋翼(尾桨)气动噪声计算方法、声压梯度计

算方法以及机身声散射计算方法进行综合,形成一个完整的直升机气动噪声综合计算模型,其计算流程图如图 1 所示。

图 1 直升机气动噪声综合计算模型的计算流程图

3 算例验证

3.1 旋翼噪声算例验证

采用 UH-1H 模型旋翼实验^[21]来验证本文旋翼噪声方法预估高速脉冲噪声的有效性。UH-1H 旋翼悬停噪声实验模型是旋翼高速脉冲噪声最为常用的验证算例之一,图 2 给出了在桨尖马赫数 0.88 状态下桨盘平面不同半径处,噪声历程计算值与实验值对比,其中线性噪声包括了旋翼厚度噪声和载荷噪声。从图中可以看出,本文计算结果与实验值吻合较好,表明本文基于 CFD/FW-Hpds 方法建立的旋翼噪声计算模型具有计算高速脉冲噪声的能力,且计算精度较高。

图 2 UH-1H 旋翼高速脉冲噪声计算值与实验值对比

桨-涡干扰噪声是由于旋翼桨叶与前面桨叶拖出的桨尖涡相接近甚至相碰而使得桨叶载荷产生强烈的非线性变化引起的。准确预估旋翼桨-涡干扰噪声,不仅与噪声计算精度有关,更为重要的是要提供准确的旋翼气动载荷数据。选择 AH-1/OLS 模型旋翼^[22]实验来开展本文桨-涡干扰噪声的验证计算。图 3 给出的是 AH-1/OLS 旋翼在典型桨-涡干扰状态下多个观察点处声压时间历程的计算结果及

与实验值的对比结果。从图中可以看出,本文方法能够分辨出各观察点位置的噪声特性,即桨盘平面以厚度噪声为主,而桨盘平面下方载荷噪声占主要成分,且在相位和幅值上均能较为准确地计算出 AH-1/OLS 旋翼在该状态下 45° 方位角处的声压正峰值,这也正是桨-涡干扰状态的典型特征。

图 3 典型桨涡干扰状态 AH-1/OLS 旋翼声压计算对比

3.2 声压梯度算例验证

为检验建立的旋翼噪声声压梯度计算模型的有效性,本节进行算例验证,采用 UH-1H 模型旋翼声压梯度的计算值作为对比。图 4a) 给出了本文计算的噪声声压时间历程与文献[8]计算值的对比。从图中可以看出,虽然该状态下声压扰动很小,但本文计算值与文献[8]吻合得非常好,图中两者的细微差别可能是由于本文与文献[8]计算得到的桨叶气动数据存在一定的差别引起的。图 4b) ~ 4d) 给出的是本文计算的声压梯度与文献[8]的对比结果。从图中可以看出,无论是声压梯度的幅值还是相位,两者都吻合得很好,表明了本文建立的旋翼气动噪声声压梯度计算模型是有效的。需要指出的是,在图 4d) 中, dp/dz 幅值很小,这表明噪声在 z 方向的变化很小,然而,两者的计算值仍是一致的。

图 4 UH-1H 旋翼噪声声压梯度计算值与参考值的对比

3.3 声散射算例验证

由于机身噪声散射研究在直升机声学领域开展较少,且缺乏可用于计算对比的实验数据,因而,这里参考文献[8]的思路,采用具有解析解的点源-球面散射算例验证本文建立的基于时域等效源方法的散射声场计算模型。其中,散射球半径为 $r_0=1\text{ m}$,点源位于散射球面中心 $r_s=2\text{ m}$ 处,如图 5 所示。此算例中,选取 $0.9R$ 作为等效源面。

图 5 点源/球面散射示意图

首先考虑 $kr_0=1$ 的情况,其中波数定义为 $k=\omega/c$, ω 为圆频率,对应的波长 $\lambda=6.28\text{ m}$ 。图 6 给出的是点源入射声场的声压级分布图及计入球面散射影响的声压级分布图的对比。可以看出,散射球面

的存在明显改变了球面周围噪声声压级的分布,尤其是球面背面区域($\theta=180^\circ$ 附近),这表明障碍物的引入会对入射声场产生较大的影响。

图 6 点源/球面入射与散射声场 SPL 分布图($kr_0=1$)

图 7 给出的是 $r_{\text{obs}}/r_0=1.2$, $\theta=0^\circ$ 和 180° 处的入射噪声、散射噪声以及总噪声时间历程的计算值与解析值对比。从图中可以看出,障碍物的存在不仅会对入射声场的声压幅值产生影响,还会对噪声相位产生较大影响。在各个观察位置处,本文的计算值无论是在噪声幅值还是噪声相位方面均与解析值吻合得很好。

图 7 点源-球面散射声场计算值与解析值对比

文献[1]中指出在采用其他方法计算散射体内部共振频率的声压信号时都会因数值问题而导致产生非唯一解的现象,这时需要采取额外手段进行处理。在点源-球面散射问题中, $kr_0=\pi$ 就属于这种情况。为验证本文方法对共振频率信号的计算能力,对 $kr_0=\pi$ 时的点源-球面散射问题进行了计算,并给出了对应的计算结果。为节省篇幅,这里仅给出了距离球心 $1.2r_0$ 处噪声声压幅值随 θ 的变化曲线,如图 8 所示。由图可知,本文建立的时域等效源方法对共振频率($kr_0=\pi$)下的点源-球面散射问题是有效的,不存在计算失效问题。

图 8 点源-球面散射声场的计算值与解析值的对比($kr_0=\pi$)

图 9 示出了计算得到的 $kr_0 = \pi$ 时点源-球面散射问题的入射声场和总声场的声压级 (SPL) 分布图。从图中可以看出,相比于 $kr_0 = 1$ 时的情况(见图 6), $kr_0 = \pi$ 时球面的散射效应更加明显,且影响区域也更大些。这是因为随着入射声场的频率增大,入射波长减小,使得球面的散射效应更加明显,进而增加了障碍物(散射球)对入射声场的干扰影响。由此可以得出结论:对于点源-球面散射问题,声散射影响的大小与入射声场的频率直接相关。同时,对比原始的入射声场和计入球面散射效应的总声场的 SPL 分布图,可以看出,散射效应对原始声场产生了明显的影响。

图 9 点源/球面入射与散射声场 SPL 分布图($kr_0 = \pi$)

4 直升机噪声声散射特性计算研究

4.1 旋翼/机身声散射特性计算研究

为开展直升机旋翼/机身声散射效应,选取美国 Maryland 旋翼/机身模型作为研究对象,开展声散射计算研究,具体参数可参考文献[23]。

计算的观察位置选择为距旋翼旋转中心 $4R$ 的半球面,纬度方向间隔为 10° ,经度方向间隔为 5° ,如图 10 所示。另外,由于采用等效源方法需要在散射面内部设置一系列的等效源点,而源面的取法对声散射计算结果会产生较大的影响,本文选择的源面为机身表面 88% 的缩比面,如图 11 所示。

图 10 旋翼/机身声散射观察位置示意图

图 11 机身声散射等效源面示意图

图 12 给出的是桨尖马赫数 0.6、总距 9.4° 的悬停状态下观察球面处的旋翼噪声声压级 (SPL) 分布图。为便于分析,将三维半球面观察面转换为二维平面,其中周向为方位角,径向为与桨盘的夹角。从与入射声场的对比中可以看出,在该计算状态下,机身对旋翼噪声的散射效应非常小,仅在机身两侧有微弱的影响。这是因为机身的横截面特征长度为 0.254 m ,所对应的频率为 $1\,338.58\text{ Hz}$,该频率对应着约 10 倍的旋翼桨叶通过频率 (133.3 Hz),而旋翼在该状态时的厚度噪声和载荷噪声的高阶谐波成分较小。

图 12 旋翼/机身总声场 SPL 等值线图(桨尖马赫数为 0.6)

为进一步研究旋翼桨尖速度对机身声散射效应的影响,还对比计算了桨尖马赫数为 0.7 和 0.8 状态下的旋翼声场,如图 13~14 所示。从计算结果可以看出,随着旋翼桨尖马赫数的增加,机身的散射效应逐渐增大。其原因有两方面:①桨叶的通过频率增大,使得旋翼噪声的频率接近机身的特征频率;②随着桨尖马赫数的增加,旋翼噪声的脉冲特性增强,这会使得噪声的高阶成分增大。当旋翼桨尖马赫数达到 0.8 时,机身对旋翼噪声的散射效应已较为明显,且在机身两侧最为显著。可见,机身声散射效应与旋翼噪声频率有直接关系。

图 13 旋翼/机身总声场 SPL 等值线图(桨尖马赫数为 0.7)

由上述分析可知,机身对旋翼噪声散射效应的大小与旋翼噪声的频率密切相关,而在旋翼桨-涡干扰状态下,其桨-涡干扰噪声的高频成分较大,因此,可以预见在桨-涡干扰状态下,机身对旋翼噪声将产生较大的散射影响。

为分析旋翼/机身间距对机身散射效应的影响,

图 14 旋翼/机身总声场 SPL 等值线图(桨尖马赫数为 0.8)

这里计算了桨尖马赫数为 0.8 状态时,不同间距下的旋翼/机身散射声场,如图 15 所示。从图中可以看出,随着旋翼/机身间距的减小,机身散射效应显著增大,影响范围也相应地增大,但受声散射影响最大的区域仍集中于机身两侧。可见,旋翼/机身间距也是影响机身声散射效应的一个重要参数。

图 15 不同旋翼/机身间距时的散射声场 SPL 分布图

4.2 尾桨/机身声散射特性计算研究

通过前面的分析可知,桨叶通过频率对机身散射效应影响很大,而旋翼在正常转速下通过频率要远低于机身特征频率,因此受机身散射影响较小。然而,直升机尾桨桨叶的转速一般为旋翼 5~6 倍,在桨叶片数相等的情况下,其通过频率也为旋翼的 5~6 倍,而这与机身特征频率是相近的,此时机身对尾桨噪声的散射效应可能会更强烈些,为此将进一步针对尾桨/机身声散射效应进行分析。计算中,尾桨桨叶片数为 4,翼型为 NACA0012,半径为 0.172 m,弦长为 0.028 m,桨尖马赫数为 0.6,总距为 10°,尾桨与旋翼的纵向距离为 1 m。

图 16 为观察球面上尾桨气动噪声 SPL 分布图。与尾桨入射声场相比,计入机身散射效应后的尾桨总噪声声场产生了显著的变化,且在尾桨桨盘

平面附近的观察区域的变化最为明显。这是因为该状态下,尾桨噪声以厚度噪声为主(见图 16a),且厚度噪声的传播特性在桨盘平面附近最大,而机身的存在严重阻碍了尾桨厚度噪声在桨盘平面附近的自由传播,使得机身对尾桨噪声的散射效应增大。另外,机身散射效应使得尾桨在机身两侧观察位置处的噪声特性也产生了一定的变化,但相比于尾桨桨盘平面附近的影响程度要小些。

由于机身主体部分的特征长度要大于尾梁,可预计机身主体对尾桨噪声的散射效应要比尾梁更为明显。为此,针对尾桨与机身主体的间距进行了声散射的参数影响分析,如图 17 所示。从图中可以看出,随着尾桨/机身主体纵向间距的减小,机身散射声场的强度增大,对尾桨噪声的散射效应亦增大。

图 16 尾桨/机身散射声场 SPL 分布图

图 17 不同尾桨/机身纵向间距时的散射声场 SPL 分布图

5 结 论

本文基于 CFD/FW-H 方程结合时域等效源方法建立了一个能够适用于旋翼(尾桨)噪声和直升机声散射效应的综合计算模型,并通过算例验证和计算分析获得以下结论:

1) 本文基于 G 1A 公式和时域等效源方法建立的直升机噪声声散射计算模型能够有效地模拟机身对旋翼和尾桨的声散射效应。

2) 机身对旋翼噪声的散射效应在机身两侧的观察位置其影响相对较大。在旋翼常规转速下,由于桨叶通过频率比机身的特征频率低得多,使得机

身对旋翼气动噪声的散射效应亦较小。然而,随着桨尖速度的增加,旋翼噪声频率也增大,并逐渐接近机身的特征频率,机身的散射效应也明显增大。另外,随着旋翼/机身间距的减小,机身散射效应也显著增强。

3) 尾桨噪声通过频率较高,与机身的特征频率相差较小,使得机身对尾桨噪声的散射效应要明显大于旋翼,且影响区域主要集中于尾桨桨盘平面附近。随着尾桨与机身纵向(前后)间距的减小,机身对尾桨噪声的散射效应也增大。

后续,将结合直升机干扰流场和声散射效应进行综合研究。

参考文献:

- [1] LEE S, BRENTNER K S, MORRIS P J. Prediction of Acoustic Scattering in the Time Domain Using a Moving Equivalent Source Method[R]. AIAA-2009-3177
- [2] FARASSAT F. Open Rotor Noise Prediction at NASA Langley-Capabilities, Research and Development[R]. NASA TM-2010-216178
- [3] TINETTI A F, DUNN M H. Aeroacoustics Noise Prediction Using the Fast Scattering Code[R]. AIAA-2005-3061
- [4] 韩忠华, 宋文萍, 乔志德. 基于 FW-H 方程的旋翼气动声学计算研究[J]. 航空学报, 2003, 24(5): 400-404
HAN Zhonghua, SONG Wenping, QIAO Zhide. Aeroacoustic Calculation for Helicopter Rotor in Hover and in Forward Flight Based on FW-H Equation[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2003, 24(5): 400-404 (in Chinese)
- [5] 招启军, 徐国华, 王适存. 基于 CFD/Kirchhoff 方法的直升机旋翼高速脉冲噪声模拟分析[J]. 计算物理, 2006, 23(2): 137-143
ZHAO Qijun, XU Gouhua, WANG Shicun. A Numerical Study of High-Speed Impulsive Noise of Helicopter Rotors with the CFD/Kirchhoff Method[J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2006, 23(2): 137-143 (in Chinese)
- [6] 曹义华, 康鹏斌, 于子文. 旋翼翼型-桨尖涡干扰的数值模拟[J]. 航空动力学报, 2003, 18(5): 604-607
CAO Yihua, KANG Pengbin, YU Ziwen. Numerical Simulation of Airfoil-Tip Vortex Interaction[J]. Journal of Aerospace Power, 2003, 18(3): 604-607 (in Chinese)
- [7] DUNN M H, TINETTI A F. Application of Fast Multipole Methods to the NASA Fast Scattering Code[R]. AIAA-2008-2875
- [8] TINETTI A F, DUNN M H. Fast Scattering Code(FSC) User's Manual(Version 2.0)[R]. NASA CR-2006-214510
- [9] DUNN M H, TINETTI A F. Aeroacoustic Scattering via the Equivalent Source Method[R]. AIAA-2004-2937
- [10] LEE S, ERWIN J P, BRENTNER K S. A Method to Predict Acoustic Scattering of Rotorcraft Noise[J]. Journal of the American Helicopter Society, 2009, 54(4): 1-15
- [11] LEE S, BRENTNER K S, MORRIS P J. Time-Domain Approach for Acoustic Scattering of Rotorcraft Noise[C]//American Helicopter Society 64th Annual Forum Proceedings, Texas, 2009
- [12] TESTA C, IANNIELLO S, BERNARDINI G, et al. Sound Scattered by a Helicopter Fuselage in Descent Flight Condition[R]. AIAA-2007-3497
- [13] ATALLA N, GLEGG S. A Ray-Acoustics Approach to Fuselage Scattering of Rotor Noise[R]. AIAA-1990-4013
- [14] 樊枫, 林永峰, 黄水林, 等. 基于混合网格的直升机旋翼/机身非定常干扰流场数值模拟方法研究[J]. 南京航空航天大学学报, 2015, 42(2): 180-188
FAN Feng, LIN Yongfeng, HUANG Shuilin, et al. Numerical Simulation on Rotor/Fuselage Unsteady Interaction Flowfield Based on Hybrid Grid[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2015, 42(2): 180-188 (in Chinese)

- [15] ROE P L. Approximate Riemann Solvers, Parameter Vectors, and Difference Schemes[J]. Journal of Computational Physics, 1981, 43(2): 357-372
- [16] JAMESON A. Time Dependent Calculations Using Multigrid with Application to Unsteady Flows Past Airfoils and Wings[R]. AIAA-1991-1596
- [17] LUO H, BAUM J D. A Fast Matrix-Free Implicit Method for Computing Low Mach Number Flows on Unstructured Grids[R]. AIAA-1999-3315
- [18] SPALART P R, ALLMARAS S R. An One-Equation Turbulence Model for Aerodynamic Flows[R]. AIAA-1992-0439
- [19] DI FRANCESCANTONIO P. A New Boundary Integral Formulation for the Prediction of Sound Radiation[J]. Journal of Sound and Vibration, 1997, 202(4): 491-509
- [20] LEE S, BRENTNER K S, FARASSAT F, et al. Analytical Formulation and Numerical Implementation of an Acoustic Pressure Gradient Prediction[J]. Journal of Sound and Vibration, 2009, 319(2009): 1200-1221
- [21] BOXWELL D A, YU Y H, SCHNITZ F H. Hovering Impulsive Noise: Some Measured and Calculated Results[R]. NASA CP-2052
- [22] BOXWELL D A, SCHMITZ F H, SPLETTSTOESSER W R, et al. Model Helicopter Rotor High Speed Impulsive Noise-Measured Acoustics and Blade Pressures[C]//The 9th European Rotorcraft Forum, 1983
- [23] CROUSE G L, LEISHMAN J G, BI N. Theoretical and Experimental Study of Unsteady Rotor/Body Aerodynamic Interactions [C]//American Helicopter Society 46th Annual Forum Proceedings, Washington D C, 1990

Research on Calculation Method for Acoustic Scattering of Helicopter Noise

FAN Feng, CAO Yaxiong, JIANG Lusheng, LIN Yongfeng

(Science and Technology on Rotorcraft Aeromechanics Laboratory,
China Helicopter Research and Development Institute, Jingdezhen 333001, China)

Abstract: A new calculation method of helicopter rotor/fuselage acoustic scattering is developed. Firstly, a CFD analysis model is developed to simulate flow field of the rotor, which is based on the motional embedded grid system and RANS equations, and provides aerodynamic data for rotor noise calculation. Then, FW-H equations are employed to calculate the aeroacoustic characteristics of isolated rotor, and G 1A formulas are applied to calculate the rotor acoustic gradient to provide boundary condition for acoustic scattering. Based on these, the time-domain equivalent source method is applied to calculate acoustic scatter field, and the total acoustic field that considered the fuselage scatter is superposed by isolated rotor acoustics and the scatter one. Finally, the numerical simulations of helicopter main-rotor/fuselage and tail-rotor/fuselage scatter effect are conducted by using the developed models. The results indicate that the helicopter fuselage has important scatter effect on the high frequency acoustics of main rotor and tail rotor, and the acoustic scatter effect become more obvious with the smaller space between the main rotor (tail rotor) and fuselage.

Keywords: acoustic scatter; rotor; noise; fuselage; helicopter